Imprimantes Point de Vente

Catalogue Epson 2010/11

Solutions Epson pour les secteurs du Commerce, de l'Industrie, de la Finance, de la Santé et du Transport

EPSON
EXCEED YOUR VISION

TPV & PÉRIPHÉRIQUES D'ENCAISSEMENT

Leader sur le marché des imprimantes Points de Vente avec plus de 65% de parts de marché dans le monde, Epson propose une gamme complète couvrant l'ensemble des besoins d'impression des secteurs du commerce, de l'industrie, des transports et de la santé.

Pour plus d'information : **www.epson.fr**

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

TPV INTÉGRÉ « TOUT EN UN »

Unité centrale
- Celeron M™ 1,3 GHz
- Pentium M™ 1,8 GHz

Mémoire
- 512 Mo (max. 1 Go)

Disque dur
- 80 Go 3,5˝ (ou plus)
- Interface ATA Série
- Possible 2 x HDD (RAID 1)

Lecteur de disquettes CD-Rom
- Externe (non fourni)

Écran
- 800 x 600 SVGA couleur 12,1˝ TFT
- 1 024 x 768 XGA couleur 15˝ TFT

Zone tactile
- Film résistif

Interfaces
- Série RS-232 x 4
- Parallèle x 1
- Clavier/souris
- USB x 4 + USB powered x 2 (option)
- VGA (Dual Display)
- Tiroir (avec TM-T88IIIX installée)
- Ethernet 10/100
- Sortie 24 V pour TM (si TM-T88IIIX interne non utilisée)
- Sortie audio + micro

Emplacement d'extension
- 2 PCI

Options
- Afficheur client DM-D120
- Lecteur MSR
- Clavier 28 touches programmables intégré (sur écran 12,1˝)
- Clavier 60 touches programmables externe
- Carte 2 ports USB powered
- Kit pour positionnement vertical
- Lecteur de CD-Rom (externe, non fourni)
- Lecteur de disquettes (externe, non fourni)

Température
- 5°, 35°C en fonctionnement
- -10°, 50°C stockage

Humidité
- 30-80 % RH sans condensation (en fonctionnement)
- 30-90 % RH sans condensation (en stockage)

Normes CE
- EMC, EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2/3, SAFETY EN 60950 (1994)

Dimensions (L x H x P)
- 250 x 340 x 254 mm

Poids
- Environ 9,8 kg

Afficheur client
- DM-D120 intégré
- Pour les spécifications de cet afficheur, se reporter au DM-D110

Imprimantes
- TM-T88IIIX (Ticket) ou gamme d'imprimantes TM (avec utilisation d'un capot de substitution remplaçant la T-88)

Consommables
- Papier thermique 80 mm

Divers
- Remplacement possible de la TM-T88IIIX par un capot de substitution

Garantie
- Se reporter à la page 214

Notes
Les systèmes Points de Vente IR-700 peuvent être livrés avec le système d'exploitation préchargé Windows® 2000, XP Pro ou WEPOS

POINTS FORTS
- Compacité
- Design innovant
- Performances
- Fonctions avancées de maintenance

SYSTÈME POINTS DE VENTE INTÉGRÉ IR-700
+ IMPRIMANTE TM-T88IIIX
+ AFFICHEUR CLIENT DM-D120

CELERON M ÉCRAN TACTILE 12,1˝TFT, 1 GO, XP PRO COULEUR : NOIR
CODE A41A261ECTSB1B

CELERON MÉCRAN TACTILE 15,0˝TFT, 1 GO, XP PRO COULEUR : NOIR
CODE A41A261ECTTB1B

PENTIUM M ECRAN TACTILE 15,0˝TFT, 1 GO, XP PRO COULEUR : NOIR
CODE A41A261EPTTB1B

Options

• Afficheur DM-D120 pour IR-700	A61A264103
• Afficheur DM-D120 noir pour IR-700	A61A264113
• Lecteur de badges MSR ISO 1/2/3	A42A849081
• Lecteur de badges MSR ISO 1/2/3 noir	A42A849082
• Pavé numérique 28 touches pour IR-700	A42A840021
• Pavé numérique noir 28 touches pour IR-700	A42A840022
• Clavier 60 touches (USB) externe	A42A840031
• Clavier noir 60 touches (USB) externe	A42A840032

IMPRIMANTES POINTS DE VENTE

Imprimantes TM	Références	Apparence	Impact	Thermique	Jet d'encre	
TM-T20 NOUVEAU	C31CB10101 (USB) C31CB10001 (noire, USB) C31CB10102 (série) C31CB10002 (noire, série)			●		
TM-T70	C31C637031 (PS-180) C31C637032 (noire, PS-180) C31C637001 (//, PS-180) C31C637002 (noire, //, PS-180) C31C637011 (USB, PS-180) C31C637012 (noire, USB, PS-180)			●		
TM-T88V NOUVEAU	C31CA85031(USB+série) C31CA85041(noire, USB+série) C31CA85837(USB+//) C31CA85832(noire, USB+//) C31CA85052(USB+Powered USB) C31CA85051(noire,USB+Powered USB) C31CA85012 (USB+série, PS-180) C31CA85042 (noire, USB+série, PS-180) C31CA85813 (USB+//, PS-180) C31CA85833 (noire, USB+//, PS-180) C31CA85222 (USB+Ethernet, PS-180) C31CA85235 (noire, USB+Ethernet, PS-180) C31CA85221A0 (USB+série, buzzer, PS-180) C31CA85231A0 (noire, USB+série, buzzer, PS-180) C31CA85221A2 (USB+Ethernet, buzzer, PS-180) C31CA85231A2 (noire, USB+Ethernet, buzzer, PS-180)			●		
TM-T88IV ReStick	58 mm : C31C636356 (noire, buzzer, série) 80 mm : C31C636366 (noire, buzzer, série)			●		
TM-T90	C31C390011 C31C402011 (//) C31C390021 (noire) C31C402021 (noire, //)			●		
TM-U220	C31C515002 (U220D) C31C515052 (U220D noire) C31C518002 (U220D //) C31C518052 (U220D noire //) C31C514007 (U220B) C31C514057 (U220B noire) C31C513007 (U220A) C31C513057 (U220A noire) C31C516007 (U220A //) C31C516057 (U220A noire //)		●			
TM-U230	C31C391016 C31C391036 (Ethernet) C31C391136 (noire) C31C391156 (noire, Ethernet)		●			
TM-L60II	C31C170011 C31C181011 (//)			●		
TM-L90	C31C412011 C31C412021 (noire) C31C414011 (//)			●		
TM-C3400	C31CA26012 (USB) C31CA26032 (Ethernet)				●	
TM-H6000III	C31C625014 (série) C31C625015 (noire, série) C31C625033 (MICR) C31C625034 (noire, MICR) C31C625033BA (USB, MICR) C31C625034BA (noire, USB, MICR) C31C625173 (Powered USB) C31C625174 (noire, Powered USB) C31C625033A0 (MICR, Powered USB) C31C625034A0 (noire, MICR, Powered USB)		●	●		
TM-U675	C31C283012 C31C283023 (MICR)		●			
TM-J7000 (monochrome) **TM-J7100** (bicolore)	C31C487011 (TM-J7000) C31C487061 (TM-J7000 noire) C31C487031 (TM-J7000 MICR) C31C487081 (TM-J7000 noire, MICR) C31C 488011 (TM-J7100) C31C488061 (TM-J7100 noire) C31C488031 (TM-J7100 MICR) C31C488081 (TM-J7100 noire, MICR)				●	
TM-J7500 (monochrome) **TM-J7600** (bicolore)	C31C520011 (TM-J7500) C31C520061 (TM-J7500 noire) C31C522011 (TM-J7600) C31C522061 (TM-J7600 noire)		●	●	●	
TM-H5000II	C31C246012		●			
TM-U950	C31C151283 C31C176252 (//)		●			
TM-U295	C31C163272 C31C163292 (noire) C31C178242 (//)		●			
TM-U590	C31C196112 C31C222112 (//)		●			

	Tickets	Chèques Factures	Journal	Étiquettes	Code à barres	Multi-copies	Impression couleur	Sortie pour connexion afficheur DM-D	Connexion tiroir	MICR (option)
	●				●			NON (modèle sur pied)	●	
	●				●			NON (modèle sur pied)		
	●				●		●	NON (modèle sur pied)		
	●			●	●		●	NON (modèle sur pied)	●	
	●				●		●	NON (modèle sur pied)		
	●		220A			●	●	NON (modèle sur pied)		
	●						●	NON (modèle sur pied)		
	●			●	●			NON (modèle sur pied)		
	●			●	●		●	NON (modèle sur pied)		
				●	●		●	NON		
	●	●			●		●	OUI DMxxx pour TM Type A		
	●	●	●			●		OUI DMxxx pour TM Type A		
	●	●			●		●	OUI DMxxx pour TM Type A		
	●	●			●		●	OUI DMxxx pour TM Type A		
	●	●	●		●			OUI DMxxx pour TM Type B		
	●	●						OUI DMxxx pour TM Type A		
		●				●		NON (modèle sur pied)		
		●				●		NON (modèle sur pied)		

IMPRIMANTES TICKETS : LA FAMILLE S'AGRANDIT

POINTS FORTS

- Largeur rouleau 58 ou 80 mm
- Alimentation intégrée
- Interface série ou USB
- Cables, accessoires, drivers (CD) fournis en standard

IMPRIMANTE TICKET
TM-T20

VERSION BLANCHE
AVEC INTERFACE SÉRIE
CODE C31B10102

VERSION NOIRE
AVEC INTERFACE SÉRIE
CODE C31B10002

VERSION BLANCHE
AVEC INTERFACE USB
CODE C31B10101

VERSION NOIRE
AVEC INTERFACE USB
CODE C31B10001

Méthode d'impression
- Thermique

Police de caractères
- 12 x 24 (Font A)
- 9 x 17 (Font B)

Nombre de colonnes
- 80 mm : 48 (Font A) / 64 (Font B)
- 58 mm : 35 (Font A) / 46 (Font B)

Dimensions des caractères (L x H)
- Font A : 0,88 x 2,13 mm
- Font B : 1,25 x 3,00 mm

Jeux de caractères
- 95 caractères alphanumériques
- 18 caractères internationaux
- 128 x 43 graphiques

Codes à barres
- UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ITF, CODABAR, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128, PDF417, QR Code, MaxiCode

Interfaces au choix
- RS-232, USB

Mémoire tampon
- 4 ko (spécial logo + 256 ko)

Vitesse d'impression
- 150 mm/seconde
- 40 lignes/seconde

Largeur du rouleau
- 80 / 58 mm

Diamètre du rouleau
- 83 mm

Épaisseur du papier
- 0,06 à 0,08 mm

Coupe papier
- Coupe partielle avec 1 point d'attache

Alimentation
- Alimentation intégrée

Consommation
- Environ 1,0 A (24 V)

Tiroir-caisse
- 1 port (RJ12)

MTBF
- 360 000 heures

MCBF
- 60 x 10^6 lignes

Dimensions (L x P x H) / Poids
- 140 x 199 x 146 mm / 1,7 kg

Consommable
- Papier thermique 80 mm, Ø 83 mm
- Papier thermique 58 mm, Ø 83 mm

Câbles inclus
- Câble d'interface
- Câble d'alimentation

Garantie
- Se reporter à la page 214

Notes
- Imprimante livrée avec bobine thermique, manuel d'installation, drivers, cables d'interface et d'alimentation, système de fixation mural, guide papier 58 mm
- Les imprimantes sont livrées en standard équipées d'une interface série ou USB (non-interchangeable)
- Le tiroir-caisse se connecte directement sur le port tiroir de l'imprimante

Options

- Afficheur DM-D110/210/500 sur pied Voir pages 200 à 202

GAGNEZ DE L'ESPACE SUR VOTRE COMPTOIR ! IMPRIMANTE ENCASTRABLE

Méthode d'impression
- Thermique

Police de caractères
- 12 x 24 (Font A)
- 9 x 17 (Font B)

Nombre de colonnes
- 80 mm : 42 (Font A) / 56 (Font B)

Dimensions des caractères (L x H)
- Font A : 1,41 x 3,39 mm
- Font B : 0,99 x 2,40 mm

Jeux de caractères
- 95 caractères alphanumériques
- 48 caractères internationaux
- 128 x 11 graphiques

Codes à barres
- UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ITF, CODABAR, Code 39, Code 93, Code 128, PDF417, QR Code

Interfaces au choix
- RS-232, parallèle, Ethernet, USB, Powered USB, 802.11b

Mémoire tampon
- 4 ko (spécial logo + 256 ko)

Vitesse d'impression
- 170 mm/seconde
- 53,5 lignes/seconde

Largeur du rouleau
- 80 mm

Diamètre du rouleau
- 83 mm

Épaisseur du papier
- 0,06 à 0,08 mm

Coupe papier
- Coupe partielle avec 1 point d'attache

Alimentation
- 24 Volts via l'alimentation PS-180 (en option)

Consommation
- Environ 1,8 A (24 V)

Tiroir-caisse
- 1 port (RJ12)

MTBF
- 360 000 heures

MCBF
- 52 x 10^6 lignes

Dimensions (L x P x H) / Poids
- 125 x 194 x 114 mm / 1,8 kg

Consommable
- Papier thermique 80 mm, Ø 83 mm

Câble
- Câble RS-232 DB 25/9 – pour TM/DM 2091493

Garantie
- Se reporter à la page 214

Notes
- Imprimante livrée avec bobine thermique et manuel d'installation
- Les imprimantes sont livrées en standard équipées d'une interface série, parallèle ou USB
- La carte d'interface de l'imprimante peut-être retirée et remplacée par une carte d'interface en option
- Le tiroir-caisse se connecte directement sur le port tiroir de l'imprimante

POINTS FORTS

- Toutes opérations en face avant
- Faible encombrement
- Design résistant aux projections liquides
- Buzzer en option

IMPRIMANTE TICKET TM-T70

VERSION BLANCHE AVEC INTERFACE SÉRIE (avec alimentation PS-180) code *C31C637031*

VERSION NOIRE AVEC INTERFACE SÉRIE (avec alimentation PS-180) code *C31C637032*

VERSION BLANCHE AVEC INTERFACE PARALLÈLE (avec alimentation PS-180) code *C31C637001*

VERSION NOIRE AVEC INTERFACE PARALLÈLE (avec alimentation PS-180) code *C31C637002*

VERSION BLANCHE AVEC INTERFACE USB (UB-05) (avec alimentation PS-180) code *C31C637011*

VERSION NOIRE AVEC INTERFACE USB (UB-05) (avec alimentation PS-180) code *C31C637012*

Options

• PS-180 Bloc alimentation 24 V pour TM	C32C825341
• Cordon secteur 220 V pour PS-180	2020111
• Buzzer	Nous consulter
• Capot de protection (blanc)	C32C814601
• Capot de protection (noir)	C32C814602
• Carte Powered USB (UB-U06)	C32C824071
• Carte interface Ethernet 10 Base T (UB-E02)	C32C824151
• Carte interface 802.11b (UB-R03)	C32C824461
• Afficheur DM-D110/210/500 sur pied	Voir pages 200 à 202

IMPRIMANTE TICKET THERMIQUE. LA RÉFÉRENCE DU MARCHE !

POINTS FORTS

- Vitesse d'impression : 300 mm/sec.
- Double interface, dont USB 2.0 en standard
- Fonction de réduction de la longueur du ticket
- Performances environnementales
- Buzzer en option

IMPRIMANTE TICKET
TM-T88V

VERSION BLANCHE
AVEC INTERFACE USB + SÉRIE
(SANS ALIMENTATION)
CODE C31CA85031
(AVEC ALIMENTATION)
CODE C31CA85012

VERSION NOIRE
AVEC INTERFACE USB + SÉRIE
(SANS ALIMENTATION)
CODE C31CA85041
(AVEC ALIMENTATION)
CODE C31CA85042

VERSION BLANCHE
AVEC INTERFACE USB + //
(SANS ALIMENTATION)
CODE C31CA85837
(AVEC ALIMENTATION)
CODE C31CA85813

VERSION NOIRE
AVEC INTERFACE USB + //
(SANS ALIMENTATION)
CODE C31CA85832
(AVEC ALIMENTATION)
CODE C31CA85833

VERSION BLANCHE
AVEC INTERFACE USB + ETHERNET
(AVEC ALIMENTATION)
CODE C31CA85222

VERSION NOIRE
AVEC INTERFACE USB + ETHERNET
(AVEC ALIMENTATION)
CODE C31CA85235

VERSION BUZZER
VERSION POWERED USB
VOIR TARIF

Méthode d'impression
- Thermique

Police de caractères
- 12 x 24 (Font A)
- 9 x 17 (Font B)

Nombre de colonnes
- 80 mm : 42 (Font A) / 56 (Font B)

Dimensions des caractères (L x H)
- Font A : 1,41 x 3,39 mm
- Font B : 0,99 x 2,40 mm

Jeux de caractères
- 95 caractères alphanumériques
- 16 caractères internationaux
- 128 x 43 graphiques

Codes à barres
- UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ITF, GS1-128, CODABAR, Code 39, Code 93, Code 128, PDF417, QR Code, MaxiCode

Interfaces au choix
- RS-232, parallèle, Ethernet, USB, Powered USB, 802.11b

Mémoire tampon
- 4 ko (spécial logo +256 ko)

Vitesse d'impression
- 300 mm/seconde
- 70,9 lignes/seconde

Largeur du rouleau
- 80 mm

Diamètre du rouleau
- 83 mm

Épaisseur du papier
- 0,06 à 0,07 mm

Coupe papier
- Coupe partielle avec 1 point d'attache

Alimentation
- 24 Volts via l'alimentation PS-180 (en option)

Consommation
- Environ 1,8 A (24 V)

Tiroir-caisse
- 1 port (RJ12)

MTBF
- 360 000 heures

MCBF
- 70 x 10^6 lignes

Dimensions (L x P x H) / Poids
- 145 x 195 x 148 mm / 1,6 kg

Consommable
- Papier thermique 80 mm, Ø 83 mm

Câble
- Câble RS-232 DB 25/9 – pour TM/DM 2091493

Garantie
- Se reporter à la page 214

Notes
- Imprimante livrée avec bobine thermique et manuel d'installation
- Les imprimantes sont livrées équipées d'une double interface dont USB 2.0 en standard (deuxième interface au choix)
- La carte d'interface de l'imprimante peut-être retirée et remplacée par une carte d'interface en option
- Le tiroir-caisse se connecte directement sur le port tiroir de l'imprimante
- Dimensions du tiroir (L x P x H) : 460 x 450 x 106 mm

Options

• PS-180 Bloc alimentation 24 V pour TM	C32C825341
• Cordon secteur 220 Vpour PS-180	2020111
• Buzzer	Option d'usine
• Capot de protection PS-180 (blanc) + PS-180	C32C814593
• Capot de protection PS-180 (noir) + PS-180	C32C814594
• Support pour fixation murale (WH-10)	C32C845040
• Carte Powered USB (UB-U06)	C32C824071
• Carte interface Ethernet 10 Base T (UB-E02)	C32C824151
• Carte interface 802.11b (UB-R03)	C32C824461
• Afficheur DM-D110/210/500 sur pied	Voir pages 200 à 202

IMPRIMANTE TICKET THERMIQUE POUR UTILISATION INTENSIVE

Méthode d'impression
- Thermique

Police de caractères
- 12 x 24 (Font A)
- 9 x 17 (Font B)

Nombre de colonnes
- 58 mm : 30 (Font A) / 40 (Font B)
- 60 mm : 32 (Font A) / 42 (Font B)
- 80 mm : 42 (Font A) / 56 (Font B)

Dimensions des caractères (L x H)
- Font A : 1,25 x 3,00 mm
- Font B : 0,88 x 2,13 mm

Jeux de caractères
- 95 caractères alphanumériques
- 37 caractères internationaux
- 128 x 11 graphiques

Codes à barres
- UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ITF, CODABAR, Code 39, Code 93, Code 128, PDF417

Interfaces au choix
- RS-232, parallèle, Ethernet, USB, 802.11b

Mémoire tampon
- 4 ko (spécial logo + 384 ko)

Vitesse d'impression
- 170 mm/seconde ou 100 mm/seconde (bicolore)
- 53,5 lignes/seconde

Largeur du rouleau
- 80 / 60 / 58 mm (ajustable avec guide papier PG-90)

Diamètre du rouleau
- 102 mm

Épaisseur du papier
- 0,06 à 0,08 mm

Alimentation
- 24 Volts via l'alimentation PS-180 (en option)

Consommation
- Environ 1,7 A (24 V)

Tiroir-caisse
- 1 port (RJ12)

MTBF
- 360 000 heures

MCBF
- 70 x 10^6 lignes

Dimensions (L x P x H) / Poids
- 140 x 201 x 148 mm / 1,8 kg

Consommable
- Papier thermique 80 mm, Ø 102 mm

Câble
- Câble RS-232 DB 25/9 – 2 m pour TM/DM 2091493

Garantie
- Se reporter à la page 214

Notes
- Imprimante livrée avec bobine thermique et manuel d'installation
- Les imprimantes sont livrées en standard équipées d'une interface série ou parallèle
- La carte d'interface de l'imprimante peut-être retirée et remplacée par une carte d'interface en option
- Le tiroir-caisse se connecte directement sur le port tiroir de l'imprimante
- Dimensions du tiroir (L x P x H) : 460 x 450 x 106 mm

POINTS FORTS

- Technologie thermique
- Vitesse d'impression
- Impression bicolore
- Positionnement horizontal, vertical ou mural

IMPRIMANTE TICKET
TM-T90

VERSION BLANCHE
AVEC INTERFACE SÉRIE
(SANS ALIMENTATION)
CODE C31C390011

VERSION NOIRE
AVEC INTERFACE SÉRIE
(SANS ALIMENTATION)
CODE C31C390021

VERSION BLANCHE
AVEC INTERFACE PARALLÈLE
(SANS ALIMENTATION)
CODE C31C402011

VERSION NOIRE
AVEC INTERFACE PARALLÈLE
(SANS ALIMENTATION)
CODE C31C402021

Options

• PS-180 Bloc alimentation 24 V pour TM	C32C825341
• Cordon secteur 220 V pour PS-180	2020111
• Guide papier pour rouleau 60 mm PG-90	C32C815211
• Tiroir-caisse fente chèque + Insert	7000437
• Tiroir-caisse noir fente chèque + Insert	7011384
• Support pour fixation murale (WH-10)	C32C845040
• Carte interface USB avec HUB (UB-U01III)	C32C824111
• Carte interface USB seule (UB-U02III)	C32C824121
• Carte interface Ethernet 10 Base T (UB-E02)	C32C824151
• Carte interface 802.11b (UB-R03)	C32C824461
• Afficheur DM-D110/210/500 sur pied	Voir pages 200 à 202

IMPRIMANTE MATRICIELLE PERFORMANTE À MOINDRE COÛTS

POINTS FORTS

- Vitesse d'impression
- Changement de papier facile
- Fixation murale sur modèles D et B
- Détection fin de papier sur modèles A et B

IMPRIMANTES TICKET

TM-U220D
BLANCHE AVEC INTERFACE SÉRIE
(AVEC ALIMENTATION)
CODE C31C515002

TM-U220D
NOIRE AVEC INTERFACE SÉRIE
(AVEC ALIMENTATION)
CODE C31C515052

TM-U220D
BLANCHE AVEC INTERFACE //
(AVEC ALIMENTATION)
CODE C31C518002

TM-U220D
NOIRE AVEC INTERFACE //
(AVEC ALIMENTATION)
CODE C31C518052

TM-U220B
BLANCHE AVEC INTERFACE SÉRIE
+ MASSICOT (AVEC ALIMENTATION)
CODE C31C514007

TM-U220B
NOIRE AVEC INTERFACE SÉRIE
+ MASSICOT (AVEC ALIMENTATION)
CODE C31C514057

TM-U220A
BLANCHE AVEC INTERFACE SÉRIE
+ MASSICOT + RÉ-ENROULEUR (AVEC ALIMENTATION)
CODE C31C513007

TM-U220A
NOIRE AVEC INTERFACE SÉRIE
+ MASSICOT + RÉ-ENROULEUR (AVEC ALIMENTATION)
CODE C31C513057

TM-U220A
BLANCHE AVEC INTERFACE //
+ MASSICOT + RÉ-ENROULEUR (AVEC ALIMENTATION)
CODE C31C516007

TM-U220A
NOIRE AVEC INTERFACE //
+ MASSICOT + RÉ-ENROULEUR (AVEC ALIMENTATION)
CODE C31C516057

Méthode d'impression
- Impact (9 aiguilles)

Police de caractères
- 9 x 9 (Font A)
- 7 x 9 (Font B)

Nombre de colonnes
- 76 mm : 33 (Font A) / 40 (Font B)

Dimensions des caractères (L x H)
- Font A : 1,60 x 3,10 mm
- Font B : 1,20 x 3,10 mm

Jeux de caractères
- 95 caractères alphanumériques
- 48 caractères internationaux
- 128 x 12 graphiques

Interfaces au choix
- RS-232, parallèle, Ethernet, USB, 802.11b

Mémoire tampon
- 4 ko (spécial logo + 178 ko)

Vitesse d'impression
- 127 mm/seconde
- 4,7 à 6,0 lignes/seconde

Largeur du rouleau
- 76 / 69,5 / 57,5 mm

Diamètre du rouleau
- 83 mm

Épaisseur du papier
- 0,06 à 0,085 mm

Nombre d'exemplaires
- 1 original et 1 copie (modèles A et D)

Alimentation
- Bloc alimentation secteur fourni

Consommation
- 0,7 A

Tiroir-caisse
- 1 port (RJ12)

MTBF
- 180 000 heures

MCBF
- 18 x 10^6 lignes

Dimensions (L x P x H) / Poids
- Type A :
  160 x 286 x 157,5 mm / 2,7 kg
- Type B :
  160 x 248 x 138,5 mm / 2,5 kg
- Type D :
  160 x 248 x 138,5 mm / 2,3 kg

Consommables
- Ruban Noir/Rouge ERC-38BR C43S015376
- Ruban Noir ERC-38B C43S015374
- Papier 1 pli 76 mm, Ø 83 mm
- Papier 2 plis 76 mm, Ø 83 mm

Câble
- Câble RS-232 DB 25/9 – 2 m pour TM/DM 2091493

Garantie
- Se reporter à la page 214

Notes
- Imprimante livrée avec bloc d'alimentation secteur, ruban noir ERC-38B, rouleau de papier, manuel d'installation
- Les imprimantes sont livrées en standard équipées d'une interface série ou parallèle
- La carte d'interface de l'imprimante peut-être retirée et remplacée par une carte d'interface en option
- Version noire disponible sur demande spécifique
- Le tiroir-caisse se connecte directement sur le port tiroir de l'imprimante
- Dimensions du tiroir (L x P x H) : 460 x 450 x 106 mm

Options

• Tiroir-caisse fente chèque + Insert	7000437
• Tiroir-caisse noir fente chèque + Insert	7011384
• Support pour fixation murale (WH-10)	C32C845040
• Carte interface USB avec HUB (UB-U01III)	C32C824111
• Carte interface USB seule (UB-U02III)	C32C824121
• Carte interface Ethernet 10 Base T (UB-E02)	C32C824151
• Carte interface 802.11b (UB-R03)	C32C824461
• Afficheur DM-D110/210/500 sur pied	Voir pages 200 à 202

IMPRIMANTE MATRICIELLE SPÉCIALE CUISINE

Méthode d'impression
- Impact (9 aiguilles)

Police de caractères
- 9 x 9 (Font A)
- 7 x 9 (Font B)

Nombre de colonnes
- 76 mm : 33 (Font A) / 40 (Font B)

Dimensions des caractères (L x H)
- Font A : 1,60 x 3,10 mm
- Font B : 1,20 x 3,10 mm

Jeux de caractères
- 95 caractères alphanumériques
- 37 caractères internationaux
- 128 x 12 graphiques

Interfaces au choix
- RS-232, parallèle, Ethernet, USB, 802.11b

Mémoire tampon
- 1 ko / 16 ko

Vitesse d'impression
- 106 mm/seconde
- 3,5 à 6,4 lignes/seconde

Largeur du rouleau
- 76 mm

Diamètre du rouleau
- 83 mm

Épaisseur du papier
- 0,06 à 0,085 mm

Nombre d'exemplaires
- 1 original

Alimentation
- 24 Volts via l'alimentation PS-180 (fournie)

Consommation
- 1,0 A

Tiroir-caisse
- 1 port (RJ12)

MTBF
- 180 000 heures

MCBF
- 18 x 10^6 lignes

Dimensions (L x P x H) / Poids
- 166 x 168 x 259,5 mm / 2,8 kg

Consommables
- Ruban Noir/Rouge ERC-38BR C43S015376
- Ruban Noir ERC-38B C43S015374
- Papier 1 pli 76 mm, Ø 83 mm

Câble
- Câble RS-232 DB 25/9 – 2 m pour TM/DM 2091493

Garantie
- Se reporter à la page 214

Notes
- Imprimante livrée avec bloc d'alimentation secteur, rouleau de papier, manuel d'installation
- Les imprimantes sont livrées en standard équipées d'une interface série ou Ethernet
- La carte d'interface de l'imprimante peut-être retirée et remplacée par une carte d'interface en option
- Le tiroir-caisse se connecte directement sur le port tiroir de l'imprimante
- Dimensions du tiroir (L x P x H) : 460 x 450 x 106 mm

POINTS FORTS

- Technologie à impact
- Imprimante « cuisine »
- Deux couleurs
- Buzzer
- Protégée contre les projections

IMPRIMANTE TICKET
TM-U230

VERSION BLANCHE
AVEC INTERFACE SÉRIE
(AVEC ALIMENTATION)
CODE C31C391016

VERSION NOIRE
AVEC INTERFACE SÉRIE
(AVEC ALIMENTATION)
CODE C31C391136

VERSION BLANCHE
AVEC INTERFACE ETHERNET
(AVEC ALIMENTATION)
CODE C31C391036

VERSION NOIRE
AVEC INTERFACE EHERNET
(AVEC ALIMENTATION)
CODE C31C391156

Options

- Support pour fixation murale (WH-10) C32C845040
- Carte interface USB avec HUB (UB-U01III) C32C824111
- Carte interface USB seule (UB-U02III) C32C824121
- Carte interface parallèle (UB-P02II) C32C823891
- Carte interface 802.11b (UB-R03) C32C824461

IMPRIMANTE ÉTIQUETTES THERMIQUE ULTRA-COMPACTE

POINTS FORTS

- Technologie thermique
- Gestion mémoire page (rotation des caractères à 90°)
- Chargement automatique du papier
- Compacité
- Panneau de contrôle étanche

IMPRIMANTE TICKET ETIQUETTE
TM-L60II

VERSION BLANCHE
AVEC INTERFACE SÉRIE
(SANS ALIMENTATION)
CODE C31C170011

VERSION BLANCHE
AVEC INTERFACE PARALLÈLE
(SANS ALIMENTATION)
CODE C31C181011

MÉTHODE D'IMPRESSION
- Thermique

POLICE DE CARACTÈRES
- 12 x 24 (Font A)
- 9 x 24 (Font B)

NOMBRE DE COLONNES
- Ticket 60 mm : 32 (Font A) / 42 (Font B)
- Étiquette 60 mm : 30 (Font A) / 40 (Font B)

DIMENSIONS DES CARACTÈRES (L x H)
- Font A : 1,41 x 3,39 mm
- Font B : 0,99 x 3,39 mm

JEUX DE CARACTÈRES
- 95 caractères alphanumériques
- 32 caractères internationaux
- 128 x 7 graphiques

CODES À BARRES
- UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ITF, CODABAR, Code 39, Code 93, Code 128

INTERFACES AU CHOIX
- RS-232, parallèle

MÉMOIRE TAMPON
- 4 ko

VITESSE D'IMPRESSION
- 50 mm/seconde
- 15,7 lignes/seconde

LARGEUR DU ROULEAU
- 60 mm

DIAMÈTRE DU ROULEAU
- 83 mm

ÉPAISSEUR DU PAPIER
- Étiquette : 0,143 mm

ALIMENTATION
- 24 Volts via l'alimentation PS-180 (en option)

CONSOMMATION
- 1,0 A

TIROIR-CAISSE
- 1 port (RJ12)

MTBF
- 180 000 heures

MCBF
- Ticket : 29 x 10^6 lignes
- Étiquettes : 12 x 10^6 lignes

DIMENSIONS (L x P x H) / POIDS
- 123 x 201 x 124 mm / 0,8 kg

CONSOMMABLES
- Papier thermique 60 mm, Ø 83 mm
- Étiquettes autocollantes 56 x 25 mm, Ø 80 mm

CÂBLE
- Câble RS-232 DB 25/9 – 2 m pour TM/DM 2091493

GARANTIE
- Se reporter à la page 214

NOTES
- Imprimante livrée avec bobine thermique et manuel d'installation
- Les imprimantes sont livrées en standard équipées d'une interface série ou parallèle (option d'usine)
- Les cartes d'interfaces ne sont pas interchangeables
- Le tiroir-caisse se connecte directement sur le port tiroir de l'imprimante
- Dimensions du tiroir (L x P x H) : 460 x 450 x 106 mm

Options

• PS-180 Bloc alimentation 24 V pour TM	C32C825341
• Cordon secteur 220 V pour PS-180	2020111
• Tiroir-caisse fente chèque + Insert	7000437
• Tiroir-caisse noir fente chèque + Insert	7011384

IMPRIMANTE ÉTIQUETTES CODES À BARRES

Méthode d'impression
- Thermique

Police de caractères
- 12 x 24 (Font A)
- 9 x 17 (Font B)

Nombre de colonnes
- Étiquettes 80 mm : 48 (Font A) / 64 (Font B)

Dimensions des caractères (L x H)
- Font A : 1,25 x 3,00 mm
- Font B : 0,88 x 2,13 mm

Jeux de caractères
- 95 caractères alphanumériques
- 37 caractères internationaux
- 128 x 11 graphiques

Codes à barres
- UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ITF, CODABAR, Code 39, Code 93, Code 128, PDF417, QR Code, Maxi Code

Interfaces au choix
- RS-232, parallèle, Ethernet, USB, 802.11b

Mémoire tampon
- 4 ko (spécial logo + 384 ko)

Vitesse d'impression
- 150 mm/seconde ou 90 mm/seconde (bicolore)
- 40 lignes/seconde

Largeur du rouleau
- 80 / 60 / 38 mm (ajustable avec guide papier)

Diamètre du rouleau
- 90 mm

Épaisseur du papier
- 0,06 à 0,15 mm

Alimentation
- 24 Volts via l'alimentation PS-180 (en option)

Consommation
- Environ 1,7 A (24 V)

Tiroir-caisse
- 1 port (RJ12)

MTBF
- 360 000 heures

MCBF
- 70 x 10^6 lignes

Dimensions (L x P x H) / Poids
- 140 x 148 x 203 mm / 1,9 kg

Consommable
- Étiquettes autocollantes 34/56/76 x max. 100 mm, Ø 90 mm

Câble
- Câble RS-232 DB 25/9 – 2 m pour TM/DM 2091493

Garantie
- Se reporter à la page 214

Notes
- Imprimante livrée avec bobine thermique et manuel d'installation
- Largeur d'étiquette ajustable à 34 mm, 56 mm, 76 mm en standard. Hauteur d'étiquette pouvant être comprise entre 25 mm et 100 mm
- Les imprimantes sont livrées en standard équipées d'une interface série ou USB
- Fonctionnement possible en ticket (papier thermique continu)
- La carte d'interface de l'imprimante peut-être retirée et remplacée par une carte d'interface en option

POINTS FORTS

- Technologie thermique
- Impression bicolore
- Positionnement horizontal, vertical ou mural

IMPRIMANTE TICKET ETIQUETTE TM-L90

VERSION BLANCHE AVEC INTERFACE SÉRIE *(SANS ALIMENTATION)*
CODE C31C412011

VERSION NOIRE AVEC INTERFACE SÉRIE *(SANS ALIMENTATION)*
CODE C31C412021

VERSION BLANCHE AVEC INTERFACE PARALLÈLE *(SANS ALIMENTATION)*
CODE C31C414011

Options

• PS-180 Bloc alimentation 24 V pour TM	C32C825341
• Cordon secteur 220 V pour PS-180	2020111
• Support pour fixation murale (WH-10)	C32C845040
• Carte interface USB avec HUB (UB-U01III)	C32C824111
• Carte interface USB seule (UB-U02III)	C32C824121
• Carte interface Ethernet 10 Base T (UB-E02)	C32C824151
• Carte interface 802.11b (UB-R03)	C32C824461

EPSON **TM-T88IV ReStick**

NOUVEAU

IMPRIMANTE THERMIQUE. LE TICKET... QUI COLLE !

POINTS FORTS

- Thermique
- Papier ReStick label collant sur toutes les surfaces
- Papier repositionnable plusieurs fois

IMPRIMANTE TICKET
TM-T88IV RESTICK 58 MM
VERSION NOIRE BUZZER SÉRIE
(AVEC ALIMENTATION)
CODE C31C636356

IMPRIMANTE TICKET
TM-T88IV RESTICK 80 MM
VERSION NOIRE BUZZER SÉRIE
(AVEC ALIMENTATION)
CODE C31C636366

PAPIER MAXSTICK
58 MM :
CODE 1520527
80 MM :
CODE 1520256

Méthode d'impression
- Thermique

Police de caractères
- 58 mm (mode normal) :
  - 12 x 24 (Font A)
  - 9 x 17 (Font B)
  - 10 x 24 (Font C)
- 80 mm (mode normal) :
  - 12 x 24 (Font A)
  - 9 x 17 (Font B)
  - 17 x 10 (Font C)

Nombre de colonnes
- 58 mm (mode normal) :
  - 35 (Font A)
  - 46 (Font B)
  - 42 (Font C)
- 80 mm (mode normal) :
  - 48 (Font A)
  - 64 (Font B)
  - 57 (Font C)

Dimensions des caractères (L x H)
- Mode normal :
  - 1,25 x 3 (Font A)
  - 0,88 x 2,13 (Font B)
  - 1,125 x 3 (Font C)

Résolutions
- 203 x 203 dpi

Jeux de caractères
- 95 caractères alphanumériques
- 48 caractères internationaux
- 128 x 11 graphiques

Codes à barres
- UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ITF, CODABAR, Code 39, Code 93, Code 128, PDF417, QR Code

Interfaces au choix
- RS-232, parallèle, Ethernet, USB, Powered USB, 802.11b, RS-485, 10/100 Base-T

Mémoire tampon
- 4 ko (spécial logo + 256 ko)

Vitesse d'impression
- Mode label : 150 mm/s. - 40 lignes/s.
- Mode ticket : 177 mm/s. - 47,2 lignes/s.

Largeur du rouleau
- 58 mm
- 80 mm

Diamètre du rouleau
- 83 mm

Épaisseur du papier
- 0,06 à 0,08 mm + MaxStick

Coupe papier
- Coupe partielle avec 1 point d'attache

Alimentation
- 24 Volts via l'alimentation PS-180

Consommation
- Environ 1,6 A (24 V)

Tiroir-caisse
- 1 port (RJ12)

MTBF
- 360 000 heures

MCBF
- 48 x 10^6 lignes

Dimensions (L x P x H) / Poids
- 145 x 195 x 148 mm / 1,8 kg

Consommables
- Papier MaxStick 58 mm et 80 mm
- Papier collant MaxStick
  - 58 mm : réf. 1520527
  - 80 mm : réf. 1520526

Câble
- Câble RS-232 DB 25/9 – pour TM/DM 2091493

Garantie
- Se reporter à la page 214

Notes
- Imprimante livrée avec bobine thermique et manuel d'installation
- Les imprimantes sont livrées en standard équipées d'une interface série
- La carte d'interface de l'imprimante peut-être retirée et remplacée par une carte d'interface en option

Options

• Cordon secteur 220 V pour PS-180	2020111
• Support pour fixation murale (WH-10)	C32C845040

IMPRIMANTE ÉTIQUETTES JET D'ENCRE COULEUR PRODUCTION INTENSIVE

Méthode d'impression
- Jet d'encre couleur

Largeur d'étiquette
- 25,4 - 108 mm

Résolution
- 360 x 180 dpi
- 360 x 360 dpi
- 720 x 360 dpi

Types de supports
- Rouleaux étiquettes ou paravent
- Bracelets médicaux
- Papier continu

Diamètre
- 101,6 mm

Codes à barres
- UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ITF, CODABAR, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128, GS1 DataBar (Omnidirectional, Truncated, Limited, Expanded), PDF417, QR Code, Maxi Code

Codes 2 dimensions
- PDF417, QR Code, Maxi Code, GS DataBar (Stacked, Stacked Omnidirectional, Expanded Stacked) Composite Symbology, DataMatrix, Aztec

Interfaces au choix
- Ethernet, USB 2.0

Fonctionnalités
- Massicot
- Buzzer

Systèmes d'exploitation
- Windows® 2000 SP4 / XP SP3 / 2003 R2 SP2 / Vista SP1

Driver
- Windows®

Alimentation
- Intégrée (100 - 240 Volts)

Dimensions (L x P x H) / Poids
- 270 x 255 x 255 mm / 10 kg

Consommable
- Cartouche 3 couleurs C33S020464

Garantie
- Se reporter à la page 214

POINTS FORTS

- Technologie jet d'encre couleur
- Nombreux formats d'étiquettes possible
- Support rouleau ou chargement arrière pour paravent
- Lecture très lisible
- Impression de tous les codes à barres

IMPRIMANTE ETIQUETTES COULEUR
TM-C3400
AVEC INTERFACE USB
CODE C31CA26012

IMPRIMANTE ETIQUETTES COULEUR
TM-C3400
AVEC INTERFACE ETHERNET
CODE C31CA26032

IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS, RAPIDITÉ ET FIABILITÉ DES TRANSACTIONS EN CAISSE

POINTS FORTS

- Vitesse d'impression
- Traitement ultra rapide des chèques
- Insertion papier simplifiée
- Faible encombrement
- Impression rapide des logos et graphiques

IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS

TM-H6000III
INTERFACE SÉRIE
VERSION BLANCHE
CODE C31C625014
VERSION NOIRE
CODE C31C625015

TM-H6000III MICR
INTERFACE SÉRIE
VERSION BLANCHE
CODE C31C625033
VERSION NOIRE
CODE C31C625034

TM-H6000III MICR
INTERFACE USB
VERSION BLANCHE
CODE C31C625033BA
VERSION NOIRE
CODE C31C625034BA

TM-H6000III
INTERFACE POWERED USB
VERSION BLANCHE
CODE C31C625173
VERSION NOIRE
CODE C31C625174

TM-H6000III MICR
INTERFACE POWERED USB
VERSION BLANCHE
CODE C31C625033A0
VERSION NOIRE
CODE C31C625034A0

Méthode d'impression
- Hybride :
  Thermique (ticket)
  Impact 9 aiguilles (chèque, facture)

Police de caractères
- Ticket : 12 x 24 (Font A) / 9 x 17 (Font B)
- Facture : 7 x 9 (Font A) / 5 x 9 (Font B)

Nombre de colonnes
- Ticket 80 mm :
  42 (Font A) / 56 (Font B)
- Facture 86,2 mm :
  45 (Font A) / 60 (Font B)

Dimensions des caractères (L x H)
- Ticket :
  Font A : 1,41 x 3,39 mm
  Font B : 0,99 x 2,40 mm
- Facture :
  Font A : 1,56 x 3,10 mm
  Font B : 1,24 x 3,10 mm

Jeux de caractères
- 95 caractères alphanumériques
- 37 caractères internationaux
- 128 x 12 graphiques

Codes à barres
- UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ITF, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, PDF-417

Interfaces au choix
- RS-232, parallèle, Ethernet, USB, Powered USB, 802.11b

Mémoire tampon
- 4 ko (spécial logo +384 ko)

Vitesse d'impression
- 200 mm/seconde
- 63 lignes/seconde

Dimensions du papier
- Ticket : 80 (L) x 83 (Ø) mm
- Facture : 68 (L) x 152 (H) mm mini.
  230 (L) x 297 (H) mm maxi.
- Largeur d'impression sur facture :
  86,2 mm

Épaisseur du papier
- Rouleau : 0,06 à 0,09 mm
- Facture : 0,09 à 0,31 mm

Nombre d'exemplaires
- Facture : 1 + 2 copies

Alimentation
- 24 Volts via l'alimentation PS-180 (en option)

Consommation
- 1,8 A

Tiroir-caisse
- 1 port (RJ12)

MTBF
- 360 000 heures

MCBF
- Ticket : 72 x 106 lignes

Dimensions (L x P x H) / Poids
- 186 x 298 x 195 mm / 5,8 kg

Consommables
- Ruban Noir ERC-32B C43S015371
- Papier thermique 80 mm, Ø 83 mm

Câble
Câble RS-232 DB 25/9 – 2 m pour TM/DM 2091493

Garantie
- Se reporter à la page 214

Notes
- Imprimante livrée avec rouleau de papier thermique, ruban ERC-32, cache interrupteur, manuel de l'opérateur
- La carte d'interface de l'imprimante peut-être retirée et remplacée par une carte d'interface en option
- Le tiroir-caisse se connecte directement sur le port tiroir de l'imprimante
- Dimensions du tiroir (L x P x H) : 460 x 450 x 106 mm

Options

• PS-180 Bloc alimentation 24 V pour TM	C32C825341
• Cordon secteur 220 V pour PS-180	2020111
• Tiroir-caisse fente chèque + Insert	7000437
• Tiroir-caisse noir fente chèque + Insert	7011384
• Carte interface Ethernet 10 Base T (UB-E02)	C32C824151
• Carte interface parallèle (UB-P02II)	C32C823891
• Carte interface 802.11b (UB-R03)	C32C824461
• Afficheur DM-D110/210/500 pour TM type A	Voir pages 200 à 202

IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS 100 % MATRICIELLE !

Méthode d'impression
- Impact (9 aiguilles)

Police de caractères
- Ticket :
  7 x 9 (Font A) / 5 x 9 (Font B)
- Facture :
  7 x 9 (Font A) / 5 x 9 (Font B)

Nombre de colonnes
- Ticket 82,5 mm :
  37 (Font A) / 50 (Font B)
- Facture 86,2 mm :
  45 (Font A) / 60 (Font B)

Dimensions des caractères (L x H)
- Font A : 1,56 x 3,10 mm
- Font B : 1,24 x 3,10 mm

Jeux de caractères
- 95 caractères alphanumériques
- 37 caractères internationaux
- 128 x 12 graphiques

Interfaces au choix
- RS-232, parallèle, Ethernet, USB, 802.11b

Mémoire tampon
- 4 ko (spécial logo +384 ko)

Vitesse d'impression
- 106 mm/seconde
- 5,14 lignes/seconde

Dimensions du papier
- Ticket : 82,5 (L) x 83 (Ø) mm
- Facture : 68 (L) x 152 (H) mm mini.
  230 (L) x 297 (H) mm maxi.
- Largeur d'impression sur facture :
  86,2 mm

Épaisseur du papier
- Rouleau : 0,06 à 0,085 mm
- Facture : 0,09 à 0,31 mm

Nombre d'exemplaires
- 1 original + 2 copies

Alimentation
- 24 Volts via l'alimentation PS-180 (en option)

Consommation
- 1,8 A

Tiroir-caisse
- 1 port (RJ12)

MTBF
- 180 000 heures

MCBF
- 37 x 10^6 lignes

Dimensions (L x P x H) / Poids
- 186 x 298 x 195 mm / 4,8 kg

Consommables
- Ruban noir ERC-32B C43S015371
- Papier rouleau 2 plis 82,5 mm, Ø 83 mm

Câble
- Câble RS-232 DB 25/9 – 2 m pour TM/DM 2091493

Garantie
- Se reporter à la page 214

Notes
- Imprimante livrée avec ré-enrouleur de journal, ruban ERC-32, manuel d'installation
- Les imprimantes sont livrées en standard équipées d'une interface série
- La carte d'interface de l'imprimante peut-être retirée et remplacée par une carte d'interface en option
- Le tiroir-caisse se connecte directement sur le port tiroir de l'imprimante
- Dimensions du tiroir (L x P x H) : 460 x 450 x 106 mm

POINTS FORTS

- Système cheqfast
- Faible encombrement
- Option MICR

IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS

TM-U675
(SANS ALIMENTATION)
CODE C31C283012

TM-U675 MICR
VERSION AVEC INTERFACE SÉRIE
(SANS ALIMENTATION)
CODE C31C283023

Options

• PS-180 Bloc alimentation 24 V pour TM	C32C825341
• Cordon secteur 220 V pour PS-180	2020111
• Tiroir-caisse fente chèque + Insert	7000437
• Tiroir-caisse noir fente chèque + Insert	7011384
• Carte interface USB avec HUB (UB-U01III)	C32C824111
• Carte interface USB seule (UB-U02III)	C32C824121
• Carte interface Ethernet 10 Base T (UB-E02)	C32C824151
• Carte interface parallèle (UB-P02II)	C32C823891
• Carte interface 802.11b (UB-R03)	C32C824461
• Afficheur DM-D110/210/500 pour TM type A	Voir pages 200 à 202

IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS JET D'ENCRE. DONNEZ DE LA COULEUR À VOS TICKETS !

POINTS FORTS

- J7000 : monochrome
  J7100 : noir + 1 couleur
- Faible coût d'utilisation (TCO)
- Traitement rapide des chèques
- Qualité et pérennité de l'impression
- Design, faible encombrement

IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS

TM-J7000
INTERFACE SÉRIE
VERSION BLANCHE
CODE C31C487011
VERSION NOIRE
CODE C31C487061

TM-J7000 MICR
INTERFACE SÉRIE
VERSION BLANCHE
CODE C31C487031
VERSION NOIRE
CODE C31C487081

TM-J7100
INTERFACE SÉRIE
VERSION BLANCHE
CODE C31C488011
VERSION NOIRE
CODE C31C488061

TM-J7100 MICR
INTERFACE SÉRIE
VERSION BLANCHE
CODE C31C488031
VERSION NOIRE
CODE C31C488081

Méthode d'impression
- Jet d'encre SeaJet®

Police de caractères
- 12 x 24 (Font A)
- 9 x 7 (Font B)

Nombre de colonnes
- Ticket :
  82,5 mm : 42 (Font A) / 56 (Font B)
  76,0 mm : 40 (Font A) / 53 (Font B)
  69,5 mm : 36 (Font A) / 48 (Font B)
  57,5 mm : 30 (Font A) / 40 (Font B)
- Facture 81 mm :
  48 (Font A) / 64 (Font B)

Dimensions des caractères (L x H)
- Font A : 1,41 x 3,38 mm
- Font B : 0,99 x 2,40 mm

Jeux de caractères
- 95 caractères alphanumériques
- 37 caractères internationaux
- 128 x 11 graphiques

Codes à barres
- UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ITF, CODABAR, Code 39, Code 93, Code 128, PDF417

Interfaces au choix
- RS-232, parallèle, Ethernet, USB, Powered USB, 802.11b

Mémoire tampon
- 4 ko (spécial logo + 384 ko)

Vitesse d'impression
- 150 mm/seconde
- 6 à 16,4 lignes/seconde

Dimensions du papier
- Ticket : 57,5 / 69,5 / 76 / 82,5 (L) mm x 83 (Ø) mm
- Facture : 68 (L) x 152 (H) mm mini. 230 (L) x 297 (H) mm maxi.
- Largeur d'impression sur facture : 81 mm

Épaisseur du papier
- Rouleau : 0,06 à 0,09 mm
- Facture : 0,09 à 0,2 mm

Alimentation
- 24 Volts via l'alimentation PS-180 (en option)

Consommation
- 0,5 A

Tiroir-caisse
- 1 port (RJ12)

MTBF
- 180 000 heures

MCBF
- 52 x 10^6 lignes

Dimensions (L x P x H) / Poids
- 195 x 237 x 188 mm / 4,4 kg

Consommables
- TM-J7000 :
  Encre Noire SJIC8 C33S020407
- TM-J7100 :
  - Encre Noire SJIC6 C33S020403
  - Encre Rouge SJIC7 C33S020405
  - Encre Bleue SJIC7 C33S020404
  - Encre Verte SJIC7 C33S020406
- Papier 1 pli 57,5/69,5/76/82,5 mm, Ø 83 mm

Câble
- Câble RS-232 DB 25/9 – 2 m pour TM/DM 2091493

Garantie
- Se reporter à la page 214

Notes
- Imprimante TM-J7000 livrée avec une cartouche noire et manuel d'installation
- Imprimante TM-J7100 livrée avec cartouches d'encre noire et rouge en standard, manuel d'installation
- Les imprimantes sont livrées en standard équipées d'une interface série
- La carte d'interface de l'imprimante peut-être retirée et remplacée par une carte d'interface en option
- Le tiroir-caisse se connecte directement sur le port tiroir de l'imprimante
- Dimensions du tiroir (L x P x H) : 460 x 450 x 106 mm

Options

• PS-180 Bloc alimentation 24 V pour TM	C32C825341
• Cordon secteur 220 V pour PS-180	2020111
• Tiroir-caisse fente chèque + Insert	7000437
• Tiroir-caisse noir fente chèque + Insert	7011384
• Carte interface USB avec HUB (UB-U01III)	C32C824111
• Carte interface USB seule (UB-U02III)	C32C824121
• Carte interface Ethernet 10 Base T (UB-E02)	C32C824151
• Carte interface parallèle (UB-P02II)	C32C823891
• Carte interface 802.11b (UB-R03)	C32C824461
• Afficheur DM-D110/210/500 pour TM type A	Voir pages 200 à 202

IMPRIMEZ EN SILENCE ! IMPRIMANTE QUALIFIÉE POUR LES BESOINS EN PHARMACIE

Méthode d'impression
- Jet d'encre SeaJet®

Police de caractères
- 12 x 24 (Font A)
- 9 x 7 (Font B)

Nombre de colonnes
- Ticket :
  82,5 mm : 42 (Font A) / 56 (Font B)
  76,0 mm : 40 (Font A) / 53 (Font B)
  69,5 mm : 36 (Font A) / 48 (Font B)
  57,5 mm : 30 (Font A) / 40 (Font B)
- Facture :
  81 mm : 48 (Font A) / 64 (Font B)
  135,6 mm : 80 (Font A) / 106 (Font B)

Dimensions des caractères (L x H)
- Font A : 1,41 x 3,38 mm
- Font B : 0,99 x 2,40 mm

Jeux de caractères
- 95 caractères alphanumériques
- 37 caractères internationaux
- 128 x 11 graphiques

Codes à barres
- UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ITF, CODABAR, Code 39, Code 93, Code 128, PDF417

Interfaces au choix
- RS-232, parallèle, Ethernet, USB, 802.11b

Mémoire tampon
- 4 ko (spécial logo +384 ko)

Vitesse d'impression
- 150 mm/seconde
- 6 à 16,4 lignes/seconde

Dimensions du papier
- Ticket : 57,5 / 69,5 / 76 / 82,5 (L) mm x 83 (Ø) mm
- Facture : 68 (L) x 152 (H) mm mini. 230 (L) x 297 (H) mm maxi.
- Largeur d'impression sur facture : 135,6 mm

Épaisseur du papier
- Rouleau : 0,06 à 0,09 mm
- Facture : 0,09 à 0,2 mm

Alimentation
- 24 Volts via l'alimentation PS-180 (en option)

Consommation
- 0,5 A

Tiroir-caisse
- 1 port (RJ12)

MTBF
- 180 000 heures

MCBF
- 52 x 10^6 lignes

Dimensions (L x P x H) / Poids
- 251 x 237 x 188 mm

Consommables
- TM-J7500 :
  Encre Noire SJIC8 C33S020407
- TM-J7600 :
  Encre Noire SJIC6 C33S020403
  Encre Rouge SJIC7 C33S020405
  Encre Bleue SJIC7 C33S020404
  Encre Verte SJIC7 C33S020406
- Papier 1 pli 57,5/69,5/76/82,5 mm, Ø 83 mm

Câble
- Câble RS-232 DB 25/9 – 2 m pour TM/DM 2091493

Garantie
- Se reporter à la page 214

Notes
- Imprimante TM-J7500 livrée avec une cartouche noire et manuel d'installation
- Imprimante TM-J7600 livrée avec cartouches d'encre noire et rouge en standard, manuel d'installation
- Les imprimantes sont livrées en standard équipées d'une interface série
- La carte d'interface de l'imprimante peut-être retirée et remplacée par une carte d'interface en option
- Le tiroir-caisse se connecte directement sur le port tiroir de l'imprimante
- Dimensions du tiroir (L x P x H) : 460 x 450 x 106 mm

POINTS FORTS

- J7500 : monochrome
  J7600 : noir + 1 couleur
- Faible coût d'utilisation (TCO)
- Qualité et pérennité de l'impression
- Largeur d'impression sur facture 135 mm

IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS

TM-J7500
INTERFACE SÉRIE
VERSION BLANCHE
CODE C31C520011
VERSION NOIRE
CODE C31C520061

TM-J7500
INTERFACE PARALLÈLE
VERSION BLANCHE
CODE C31C521011
VERSION NOIRE
CODE C31C521061

TM-J7500
INTERFACE USB
VERSION BLANCHE
CODE C31C521011BA
VERSION NOIRE
CODE C31C521061BA

TM-J7600
INTERFACE SÉRIE
VERSION BLANCHE
CODE C31C522011
VERSION NOIRE
CODE C31C522061

Options

• PS-180 Bloc alimentation 24 V pour TM	C32C825341
• Cordon secteur 220 V pour PS-180	2020111
• Tiroir-caisse fente chèque + Insert	7000437
• Tiroir-caisse noir fente chèque + Insert	7011384
• Carte interface Ethernet 10 Base T (UB-E02)	C32C824151
• Carte interface 802.11b (UB-R03)	C32C824461
• Afficheur DM-D110/210/500 pour TM type A	Voir pages 200 à 202

IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS. TICKET THERMIQUE. CHÈQUES ET FACTURES A4

POINTS FORTS

- Multifonctions
- Accepte les factures A4
- Ticket rapide, technologie thermique

IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS
TM-H5000II

VERSION AVEC INTERFACE SÉRIE
(SANS ALIMENTATION)
CODE C31C246012

MÉTHODE D'IMPRESSION
- Hybride :
  Thermique (ticket)
  Impact (9 aiguilles) (chèque, facture)

POLICE DE CARACTÈRES
- Ticket : 12 x 24 (Font A) / 9 x 17 (Font B)
- Facture : 9 x 9 (Font A) / 7 x 9 (Font B)

NOMBRE DE COLONNES
- Ticket :
  42 (Font A) / 56 (Font B)
- Facture 135,6 mm :
  66 (Font A) / 88 (Font B)

DIMENSIONS DES CARACTÈRES (L x H)
- Ticket :
  Font A : 1,41 x 3,39 mm
  Font B : 0,99 x 2,40 mm
- Facture :
  Font A : 1,56 x 3,10 mm
  Font B : 1,24 x 3,10 mm

JEUX DE CARACTÈRES
- 95 caractères alphanumériques
- 32 caractères internationaux
- 128 x 8/10 graphiques

CODES À BARRES
- UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ITF, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128

INTERFACES AU CHOIX
- RS-232, parallèle, Ethernet, USB, 802.11b

MÉMOIRE TAMPON
- 4 ko (spécial logo + 384 ko)

VITESSE D'IMPRESSION
- Ticket : 120 mm/seconde
  37,8 lignes/seconde
- Facture : 3,5 lignes/seconde

DIMENSIONS DU PAPIER
- Ticket : 80 (L) mm x 83 (Ø) mm
- Facture : 70 (L) x 70 (H) mm mini.
  210 (L) x 257 (H) mm maxi.
- Largeur d'impression sur facture : 135,6 mm

ÉPAISSEUR DU PAPIER
- Rouleau : 0,06 à 0,07 mm
- Facture : 0,09 à 0,36 mm

NOMBRE D'EXEMPLAIRES
- Facture : 1 + 4 copies

ALIMENTATION
- 24 Volts via l'alimentation PS-180 (en option)

CONSOMMATION
- 1,7 A

TIROIR-CAISSE
- 1 port (RJ12)

MTBF
- 360 000 heures

MCBF
- Ticket : 32 x 10^6 lignes
- Facture : 29 x 10^6 lignes

DIMENSIONS (L x P x H) / POIDS
- 252 x 331 x 201 mm / 6,5 kg

CONSOMMABLES
- Ruban Noir ERC-31B C43S015369
- Papier thermique 80 mm, Ø 83 mm

CÂBLE
- Câble RS-232 DB 25/9 – 2 m pour TM/DM 2091493

GARANTIE
- Se reporter à la page 214

NOTES
- Imprimante livrée avec rouleau de papier thermique, ruban noir ERC-31B, cache interrupteur, manuel de l'opérateur
- Les imprimantes sont livrées en standard équipées d'une interface série
- La carte d'interface de l'imprimante peut-être retirée et remplacée par une carte d'interface en option
- Le tiroir-caisse se connecte directement sur le port tiroir de l'imprimante
- Dimensions du tiroir (L x P x H) : 460 x 450 x 106 mm

Options

• PS-180 Bloc alimentation 24 V pour TM	C32C825341
• Cordon secteur 220 V pour PS-180	2020111
• Tiroir-caisse fente chèque + Insert	7000437
• Tiroir-caisse noir fente chèque + Insert	7011384
• Carte interface USB avec HUB (UB-U01III)	C32C824111
• Carte interface USB seule (UB-U02III)	C32C824121
• Carte interface Ethernet 10 Base T (UB-E02)	C32C824151
• Carte interface parallèle (UB-P02II)	C32C823891
• Carte interface 802.11b (UB-R03)	C32C824461
• Afficheur DM-D110/210/500 pour TM type B	Voir pages 200 à 202

ROBUSTE ET FIABLE ! UNE INCONTOURNABLE DE LA GAMME TM

Méthode d'impression
- Impact (9 aiguilles) pour les 3 fonctions (ticket + journal + facture/chèque)

Police de caractères
- 9 x 9 (Font A)
- 7 x 9 (Font B)

Nombre de colonnes
- Journal/Ticket 70 mm : 30 (Font A) / 40 (Font B)
- Facture 135,6 mm : 66 (Font A) / 88 (Font B)

Dimensions des caractères (L x H)
- Font A : 1,60 x 3,10 mm / 1,30 x 3,10 mm

Jeux de caractères
- 95 caractères alphanumériques
- 32 caractères internationaux
- 128 x 9 graphiques

Interfaces au choix
- RS-232, parallèle

Mémoire tampon
- 2 ko

Vitesse d'impression
- 86,4 mm/seconde
- 7,7 lignes/seconde

Dimensions du papier
- Journal/Ticket : 70 (L) x 83 (Ø) mm
- Facture : 70 (L) x 70 (H) mm mini. 210 (L) x 297 (H) mm maxi.
- Largeur d'impression sur facture : 135,6 mm

Épaisseur du papier
- Rouleau : 0,06 à 0,09 mm
- Facture : 0,09 à 0,36 mm

Nombre d'exemplaires
- 1 original + 4 copies

Alimentation
- 24 Volts via l'alimentation PS-180 (en option)

Consommation
- 1,8 A

Tiroir-caisse
- 1 port (RJ12)

MTBF
- 180 000 heures

MCBF
- 18 x 10^6 lignes

Dimensions (L x P x H) / Poids
- 251 x 298 x 194,5 mm / 5,6 kg

Consommables
- Ruban Noir ERC-31B C43S015369
- Papier 1 pli 70 mm, Ø 83 mm

Câble
- Câble RS-232 DB 25/9 – 2 m pour TM/DM 2091493

Garantie
- Se reporter à la page 214

Notes
- Imprimante livrée avec ré-enrouleur de journal, massicot automatique de ticket, détecteurs de fin de papier, sortie de commande du tiroir-caisse, manuel d'installation
- La TM-U950 est disponible en version série ou parallèle (option d'usine)
- Les cartes d'interfaces ne sont pas interchangeables
- Le tiroir-caisse se connecte directement sur le port tiroir de l'imprimante
- Dimensions du tiroir (L x P x H) : 460 x 450 x 106 mm

POINTS FORTS

- Multifonctions, 100 % impact
- Bande journal
- Robustesse

IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS
TM-U950

VERSION AVEC INTERFACE SÉRIE
(SANS ALIMENTATION)
CODE C31C151283

VERSION AVEC INTERFACE PARALLÈLE
(SANS ALIMENTATION)
CODE C31C176252

Options

• PS-180 Bloc alimentation 24 V pour TM	C32C825341
• Cordon secteur 220 V pour PS-180	2020111
• Tiroir-caisse fente chèque + Insert	7000437
• Tiroir-caisse noir fente chèque + Insert	7011384
• Afficheur DM-D110/210/500 pour TM type A	Voir pages 200 à 202

IMPRESSION À PLAT DE TOUS TYPES DE DOCUMENTS, SIMPLES OU MULTICOPIES

POINTS FORTS

- Impression de chèques / facturettes
- Impression horizontale et verticale
- Faible encombrement
- Multicopie

IMPRIMANTE À PLAT
TM-U295

INTERFACE SÉRIE
VERSION BLANCHE
(SANS ALIMENTATION)
CODE C31C163272
VERSION NOIRE
(SANS ALIMENTATION)
CODE C31C163292

INTERFACE PARALLÈLE
VERSION BLANCHE
(SANS ALIMENTATION)
CODE C31C178242

MÉTHODE D'IMPRESSION
- Impact (7 aiguilles)

POLICE DE CARACTÈRES
- 5 x 7 (Font A)
- 7 x 7 (Font B)

NOMBRE DE COLONNES
- Facture : 36-130/44-158

DIMENSIONS DES CARACTÈRES (L x H)
- Font A : 1,30 x 2,90 mm
- Font B : 1,60 x 2,90 mm

JEUX DE CARACTÈRES
- 95 caractères alphanumériques
- 32 caractères internationaux
- 128 x 3 graphiques

INTERFACES AU CHOIX
- RS-232, parallèle

MÉMOIRE TAMPON
- 0,5 ko

VITESSE D'IMPRESSION
- 52,8 mm/seconde
- 2,3 lignes/seconde

DIMENSIONS DU PAPIER (L x H)
- 80 x 69 mm mini. 182 x 257 mm maxi.
- Largeur d'impression maxi. : 65,8 mm

ÉPAISSEUR DU PAPIER
- 0,09 à 0,35 mm

NOMBRE D'EXEMPLAIRES
- 1 original + 2 copies

ALIMENTATION
- 24 Volts via l'alimentation ou PS-180 (en option)

CONSOMMATION
- 0,6 A

TIROIR-CAISSE
- 1 port (RJ12)

MTBF
- 180 000 heures

MCBF
- 7 x 10^6 lignes

DIMENSIONS (L x P x H) / POIDS
- 180 x 190,5 x 101,5 mm / 1,6 kg

CONSOMMABLE
- Ruban Noir ERC-27B C43S015366

CÂBLE
- Câble RS-232 DB 25/9 – 2 m pour TM/DM 2091493

GARANTIE
- Se reporter à la page 214

NOTES
- La TM-U295 est disponible en version série ou parallèle (option d'usine)
- Les cartes d'interface ne sont pas interchangeables
- Le tiroir-caisse se connecte directement sur le port tiroir de l'imprimante
- Dimensions du tiroir (L x P x H) : 460 x 450 x 106 mm

Options

• PS-180 Bloc alimentation 24 V pour TM	C32C825341
• Cordon secteur 220 V pour PS-180	2020111
• Tiroir-caisse fente chèque + Insert	7000437
• Tiroir-caisse noir fente chèque + Insert	7011384

IMPRESSION À PLAT DE TOUS TYPES DE DOCUMENTS JUSQU'AU FORMAT A4

Méthode d'impression
- Impact (9 aiguilles)

Police de caractères
- 9 x 9 (Font A)
- 7 x 9 (Font B)

Nombre de colonnes
- 66 (Font A)
- 88 (Font B)

Dimensions des caractères (L x H)
- Font A : 1,56 x 3,10 mm
- Font B : 1,24 x 3,10 mm

Jeux de caractères
- 95 caractères alphanumériques
- 32 caractères internationaux
- 128 x 10 graphiques

Interfaces au choix
- RS-232, parallèle, Ethernet, USB, 802.11b

Mémoire tampon
- 4 ko

Vitesse d'impression
- 86,4 mm/seconde
- 3,5 lignes/seconde

Dimensions du papier (L x H)
- 70 x 70 mm mini. 210 x 257 mm maxi.
- Largeur d'impression maxi. : 135,6 mm

Épaisseur du papier
- 0,09 à 0,36 mm

Nombre d'exemplaires
- 1 original + 4 copies

Alimentation
- 24 Volts via l'alimentation PS-180 (en option)

Consommation
- 1,9 A

Tiroir-caisse
- 1 port (RJ12)

MTBF
- 180 000 heures

MCBF
- 29 x 10^6 lignes

Dimensions (L x P x H) / Poids
- 252 x 266 x 185 mm / 5 kg

Consommable
- Ruban Noir ERC-31B C43S015369

Câble
- Câble RS-232 DB 25/9 – 2 m pour TM/DM 2091493

Garantie
- Se reporter à la page 214

Notes
- Imprimante livrée avec cache interrupteur, manuel d'utilisation
- Les imprimantes sont livrées en standard équipées d'une interface série ou parallèle
- La carte d'interface de l'imprimante peut-être retirée et remplacée par une carte d'interface en option
- Le tiroir-caisse se connecte directement sur le port tiroir de l'imprimante
- Dimensions du tiroir (L x P x H) : 460 x 450 x 106 mm

POINTS FORTS

- Impression de pochettes
- Rapidité d'impression
- Impression bidirectionnelle
- Multicopie

IMPRIMANTE À PLAT
TM-U590

VERSION AVEC INTERFACE SÉRIE
(SANS ALIMENTATION)
CODE C31C196112

VERSION AVEC INTERFACE PARALLÈLE
(SANS ALIMENTATION)
CODE C31C222112

Options

• PS-180 Bloc alimentation 24 V pour TM	C32C825341
• Cordon secteur 220 V pour PS-180	2020111
• Tiroir-caisse fente chèque + Insert	7000437
• Tiroir-caisse noir fente chèque + Insert	7011384
• Carte interface USB avec HUB (UB-U01III)	C32C824111
• Carte interface USB seule (UB-U02III)	C32C824121
• Carte interface Ethernet 10 Base T (UB-E02)	C32C824151
• Carte interface parallèle (UB-P02II)	C32C823891
• Carte interface 802.11b (UB-R03)	C32C824461

AFFICHEUR CLIENTS DESIGN ET FAIBLE ENCOMBREMENT

POINTS FORTS

- Afficheur 2 lignes de 20 caractères
- Affichage lumineux
- Chaînage série

AFFICHEUR CLIENT
DM-D110

SUR PIED BLANC
CODE A61B133EAW

SUR PIED NOIR
CODE A61B133EAG

SUR PIED BLANC AVEC INTERFACE USB
CODE A61B133EAWU

SUR PIED NOIR AVEC INTERFACE USB
CODE A61B133EAGU

SUR PIED BLANC SANS INTERFACE
CODE A61B133EEW

SUR PIED NOIR SANS INTERFACE
CODE A61B133EEG

POUR TM TYPE A[1]
CODE A61B133EBW

POUR TM TYPE A[1] VERSION NOIRE
CODE A61B133EBG

POUR TM TYPE B[2]
CODE A61B133ECW

AFFICHEUR CLIENT
DM-D120

POUR IR-700 (BLANC)
CODE A61A264103

POUR IR-700 (NOIR)
CODE A61A264113

STANDARD
- ESC/POS

TECHNOLOGIE D'AFFICHAGE
- Afficheur fluorescent/vert

NOMBRE DE CARACTÈRES
- 40 (20 x 2 lignes)

INTERFACE
- RS232

MATRICES
- 5 x 7

DIMENSIONS DES CARACTÈRES (L x H)
- 3,5 x 5/5,2 mm

LUMINOSITÉ
- 690 cd/m²

VITESSE DE TRANSMISSION
- 2 400 – 115 200 bps maximum

JEUX DE CARACTÈRES
- 95 caractères alphanumériques
- 37 caractères internationaux
- 128 x 12 graphiques + Euro

MTBF
- 20 000 heures (afficheur : 30 000 heures)

ALIMENTATION
- 24 Volts via l'alimentation PS-180 ou TM

CONSOMMATION
- 2 Watts

DIMENSIONS (L x P x H)
- Viseur : 165 x 50,5 x 69 mm

POIDS
- Environ 650 g

SUPPORTS
- Pied intelligent
- Support TM type A (H6000III / U950 / U675 / J7000)
- Support TM type B (H5000II)
- Support pour IR

NOTES
- Les modèles sur pied doivent être alimentés avec une alimentation PS-180 et nécessitent le câble série en option

(1) TM type A : TM-H6000/U950/U675/ J7000/J7100
(2) TM type B : TM-H5000

Les imprimantes multifonctions (type A ou B), les terminaux Points de Vente IR-700 disposent en standard d'un port afficheur permettant d'alimenter directement l'afficheur.

Options

• Tube rallonge blanc	A62B098101
• Tube rallonge noir	A62B098111
• PS-180 Bloc alimentation 24 V	C32C825341
• Câble série DB 25 (M) / DB 9 (F) TM/DM	2091493

AFFICHEUR CLIENTS GRAND FORMAT LISIBILITÉ ACCRUE

STANDARD
- ESC/POS

TECHNOLOGIE D'AFFICHAGE
- Afficheur fluorescent/vert

NOMBRE DE CARACTÈRES
- 40 (20 x 2 lignes)

INTERFACE
- RS232

MATRICES
- 5 x 7

DIMENSIONS DES CARACTÈRES (L x H)
- 6,5 x 11,3/9,9 mm

LUMINOSITÉ
- 700 cd/m²

VITESSE DE TRANSMISSION
- 2 400 – 115 200 bps maximum

JEUX DE CARACTÈRES
- 95 caractères alphanumériques
- 37 caractères internationaux
- 128 x 12 graphiques + Euro

MTBF
- 20 000 heures

ALIMENTATION
- 24 Volts ± 10 % via l'alimentation PS-180 ou TM

CONSOMMATION
- 6 Watts

DIMENSIONS (L x P x H)
- Viseur : 260 x 40 x 83 mm

POIDS
- Environ 1 kg

SUPPORTS
- Pied intelligent
- Support TM type A (H6000III / U950 / U675 / J7000)
- Support TM type B (H5000II)

NOTES
- Les modèles sur pied doivent être alimentés avec une alimentation PS-180 et nécessitent le câble série en option (2075278)

(1) TM type A : TM-H6000/U950/U675/ J7000/J7100
(2) TM type B : TM-H5000

Les imprimantes multifonctions (type A ou B), les terminaux Points de Vente IR ou SR disposent en standard d'un port afficheur permettant d'alimenter directement l'afficheur.

POINTS FORTS

- Afficheur 2 lignes de 20 caractères
- Affichage lumineux
- Chaînage série

AFFICHEUR CLIENT
DM-D210

SUR PIED BLANC
CODE *A61B134EAW*

SUR PIED NOIR
CODE *A61B134EAG*

POUR TM TYPE A(1)
CODE *A61B134EBW*

POUR TM TYPE A(1) VERSION NOIRE
CODE *A61B134EBG*

POUR TM TYPE B(2)
CODE *A61B134ECW*

Options

• Tube rallonge blanc	A62B098101
• Tube rallonge noir	A62B098111
• PS-180 Bloc alimentation 24 V	C32C825341
• Câble série DB 25 (M) / DB 9 (F) TM/DM	2091493

AFFICHEUR CLIENTS GRAPHIQUE FAITES DÉFILER LOGOS ET MESSAGES PROMOTIONNELS

POINTS FORTS

- Afficheur graphique
- Chaînage série
- Animation, stockage logo

AFFICHEUR CLIENT
DM-D500

SUR PIED BLANC
CODE A61B113EAW

SUR PIED NOIR
CODE A61B113EAG

POUR TM TYPE A(1)
CODE A61B113EBW

POUR TM TYPE B(2)
CODE A61B113ECW

STANDARD
- ESC/POS

TECHNOLOGIE D'AFFICHAGE
- Afficheur fluorescent/vert

NOMBRE DE CARACTÈRES
- 40 (20 x 2 lignes)
- Graphique : 256 x 64 points

INTERFACE
- RS232

MATRICES
- 5 x 7 / 8 x 16 / 16 x 16

DIMENSIONS DES CARACTÈRES (L x H)
- 6,5 x 11,33 mm

LUMINOSITÉ
- 300 cd/m^2

VITESSE DE TRANSMISSION
- 2 400 – 115 200 bps maximum

JEUX DE CARACTÈRES
- 95 caractères alphanumériques
- 37 caractères internationaux
- 128 x 12 graphiques + Euro

MTBF
- 30 000 heures

ALIMENTATION
- 24 Volts ± 10 % via l'alimentation PS-180 ou TM

CONSOMMATION
- 6 Watts

DIMENSIONS (L x P x H)
- Viseur : 213 x 51 x 83 mm

POIDS
- Environ 460 g

SUPPORTS
- Pied intelligent
- Support TM type A (H6000III / U950 / U675 / J7000)
- Support TM type B (H5000II)

NOTES
- Les modèles sur pied doivent être alimentés avec une alimentation PS-180 et nécessitent le câble série en option

(1) TM type A : TM-H6000/U950/U675/ J7000/J7100
(2) TM type B : TM-H5

Les imprimantes multifonctions (type A ou B) disposent en standard d'un port afficheur permettant d'alimenter directement l'afficheur.

Options

• Tube rallonge blanc	A62B098101
• Tube rallonge noir	A62B098111
• PS-180 Bloc alimentation 24 V	C32C825341
• Câble série DB 25(M)/DB 9(F) TM/DM	2091493

Interfaces

Les imprimantes TM sont livrées en standard équipées d'une interface série, parallèle ou USB. Sur la plupart des modèles, la carte d'interface peut-être retirée et remplacée par une autre interface, selon les besoins d'évolution du parc d'imprimantes.



UB-S01
• Interface série

UB-S09
• Interface série
+ connexion afficheur

UB-P02II
• Interface parallèle

UB-U01III/UB-U05
• Interface USB sans hub
- Simple (UB-U05)
- Avec connexion DM-D (UB-U01III)

UB-E02
• Interface Ethernet

UB-U04/UB-U06
• Interface Powered USB
• 24 V



UB-R03
• Interface WiFi
• 802.11b

UB-U02III
• Interface USB avec hub
• Permet de chaîner plusieurs périphériques USB

Rubans et Cartouches

Préférez les consommables d'origine EPSON ! Les rubans et les cartouches sont la garantie du bon fonctionnement de votre imprimante et de sa longévité.

ERC-38
TM-U210, TM-U220, TM-U230
(ruban noir ou noir & rouge)



ERC-32
TM-H6000III, TM-U675
(ruban noir)

ERC-31
TM-U950, TM-U590, TM-5000II
(ruban noir)

ERC-27
TM-U295
(ruban noir)

SJIC6
TM-J7100, TM-J7600
(encre noire)

SJIC7
TM-J7100, TM-J7600
(encre rouge, verte, bleue)

SJIC8
TM-J7100, TM-J7500
(encre noire)

SJIC15P
TM-C3400
(3 couleurs)

SCANNER DE DOCUMENTS TM-S1000
RÉDUISEZ VOS TEMPS DE TRAITEMENT !

Le scanner de documents TM-S1000 est le résultat du savoir-faire d'Epson dans le développement de scanners de précision et de périphériques de reconnaissance de caractères magnétiques. Il offre des performances remarquables et garantit la qualité et la fiabilité pour lesquelles Epson est mondialement connu. Le scanner TM-S1000 est idéal pour le traitement des Chèques Cadeaux, coupons de réduction ou les Titres Restaurant.

Pour plus d'information : **www.epson.fr**

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

NUMÉRISEZ VOS CHÈQUES, TITRES RESTAURANT, CHÈQUES CADEAUX

TYPE
- Scanner de documents Recto/Verso

CRÉATION DE L'IMAGE
- Capteur CIS (Contact Image Sensor)

VITESSE
- Transport : 150 mm/s
- 30 dpm
- 60 dpm

CHARGEUR
- Alimentation automatique
- Capacité : 100 documents type chèques

POCHES
- 2 cases de réception
  Capacité case 1 : 100 documents
  Capacité case 2 : 50 documents

FORMATS DE DOCUMENTS
- Format minimum : 120 mm x 40 mm
- Format maximum : 235 mm x 125 mm

ÉPAISSEUR
- 60 à 120 g/m²

DOUBLES
- Détecteur de doublons

INTERFACE
- USB 2.0

LECTEUR MAGNÉTIQUE
- CMC7 et E13B

CAPTURE D'IMAGE
- Recto/Verso

TYPE D'IMAGE
- Noir & Blanc
- 256 niveaux de gris

RÉSOLUTION
- 100 dpi, 200 dpi

FORMAT D'IMAGES
- Transmission : TIFF, JPEG, BMP, Raw
- Compression : CCITT Groupe 4, JPEG

OCR
- OCR A / OCR B

ENDOSSEUR
- Électronique
- Logos, graphiques ou textes

SYSTÈME D'EXPLOITATION
- Windows® 2000/XP/Vista

DIMENSIONS (L x P x H)
- 355 x 160 x 175 mm

POIDS
- 4 kg

COULEUR
- Noir

GARANTIE
- Se reporter à la page 214

POINTS FORTS

- Scanner de document Recto/Verso
- 30 ou 60 documents par minute
- Endossement électronique
- 2 cases de réception
- Chargeur 100 documents
- Lecture MICR

TM-S1000
VERSION 60 DOCS/MIN.
CODE A41A266031
VERSION 30 DOCS/MIN.
CODE A41A266131

EPSON
EXCEED YOUR VISION